



Artikelliste

*UH50 LNF-BU, mit Gewindeanschluss und Netzteil 12-24V AC/DC:*

- 3.241.000 UH50/05 LNF-BU, DN 15, qp 0.6 m3/h, 3/4" x 110 mm, PN 16
- 3.241.010 UH50/21 LNF-BU, DN 15, qp 1.5 m3/h, 3/4" x 110 mm, PN 16
- 3.242.000 UH50/36 LNF-BU, DN 20, qp 2.5 m3/h, 1" x 130 mm, PN 16
- 3.242.010 UH50/07 LNF-BU, DN 20, qp 0.6 m3/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.242.020 UH50/23 LNF-BU, DN 20, qp 1.5 m3/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.242.030 UH50/38 LNF-BU, DN 20, qp 2.5 m3/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.243.000 UH50/45 LNF-BU, DN 25, qp 3.5 m3/h, 1 1/4" x 260 mm, PN 16
- 3.243.010 UH50/50 LNF-BU, DN 25, qp 6.0 m3/h, 1 1/4" x 260 mm, PN 16
- 3.245.000 UH50/60 LNF-BU, DN 40, qp 10.0 m3/h, 2" x 300 mm, PN 16

*UH50 LNF-BU, mit Flanschanschluss und Netzteil 12-24V AC/DC:*

- 3.243.200 UH50/46 LNF-BU, qp 3.5 m3/h, DN 25, BL 260 mm, PN 25
- 3.243.210 UH50/52 LNF-BU, qp 6.0 m3/h, DN 25, BL 260 mm, PN 25
- 3.245.200 UH50/61 LNF-BU, qp 10.0 m3/h, DN 40, BL 300 mm, PN 25
- 3.246.200 UH50/65 LNF-BU, qp 15.0 m3/h, DN 50, BL 270 mm, PN 25
- 3.247.200 UH50/70 LNF-BU, qp 25.0 m3/h, DN 65, BL 300 mm, PN 25
- 3.248.200 UH50/74 LNF-BU, qp 40.0 m3/h, DN 80, BL 300 mm, PN 25
- 3.249.200 UH50/82 LNF-BU, qp 60.0 m3/h, DN 100, BL 360 mm, PN 16

Technische Daten

- UH50 LNF-BU mit Gewindeanschluss und Netzteil 12-24V AC/DC
- UH50 LNF-BU mit Flanschanschluss und Netzteil 12-24V AC/DC
- Die Zusatzblätter B/D sind zwingend mitzuliefern.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			 NeoVac ATA AG    Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichastrasse 1    Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet    www.neovac.ch	Ultraschall-Wärmezähler UH50 LNF-BU mit Netzteil 12-24V AC/DC	GOM	29.08.2014
					Zeichng.-Nr.: Z4-140825A04-D	A