



Liste d'articles

*Sondes de température PT 500 à 4 conducteurs avec tête synthétique:*

- 1.800.101 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête synthétique, Ø 6 mm, sonde 84 mm
- 1.800.102 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête synthétique, Ø 6 mm, sonde 134 mm
- 1.800.103 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête synthétique, Ø 6 mm, sonde 174 mm

*Sondes de température PT 500 à 4 conducteurs avec tête alu:*

- 1.800.111 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête alu, Ø 6 mm, sonde 84 mm
- 1.800.112 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête alu, Ø 6 mm, sonde 134 mm
- 1.800.113 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête alu, Ø 6 mm, sonde 174 mm
  
- 1.800.131 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 133 m
- 1.800.132 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 183 m
- 1.800.133 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 233 m
- 1.800.134 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 283 m
- 1.800.135 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 333 m
- 1.800.136 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 383 m
- 1.800.137 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 363 m

Données techniques

- Le câble du sonde peut être prolongé différemment

Index / modification	Date	Nom	Entreprise	Description	Dessinateur:	Date:
			<b>NeoVac</b> NeoVac ATA AG    Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1    Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet    www.neovac.ch	Compteur de chaleur à ultrason UH50 sonde de température à 4 conducteurs	GOM	04.09.2014
					Dessin numéro: Z4-140825802-F	B