



Elenco prodotti

Sonda di temperatura a 4 conduttori PT 500 con testa sintetica:

- 1.800.101 Coppia di sonde di temp. PT 500, 4 conduttori, testa sint., Ø 6 mm, sonda L 84 mm
- 1.800.102 Coppia di sonde di temp. PT 500, 4 conduttori, testa sint., Ø 6 mm, sonda L 134 mm
- 1.800.103 Coppia di sonde di temp. PT 500, 4 conduttori, testa sint., Ø 6 mm, sonda L 174 mm

Sonda di temperatura a 4 conduttori PT 500 con testa allu:

- 1.800.111 Coppia di sonde di temp. PT 500, 4 conduttori, testa allu, Ø 6 mm, sonda L 84 mm
- 1.800.112 Coppia di sonde di temp. PT 500, 4 conduttori, testa allu, Ø 6 mm, sonda L 134 mm
- 1.800.113 Coppia di sonde di temp. PT 500, 4 conduttori, testa allu, Ø 6 mm, sonda L 174 mm

- 1.800.131 Avvitabile WTH con testa di collegamento, PT 500, sensore MID a 4 fili, G 3/4", Ø 6 mm, EL 133 mm
- 1.800.132 Avvitabile WTH con testa di collegamento, PT 500, sensore a 4 fili MID, G 3/4", Ø 6 mm, EL 183 mm
- 1.800.133 Avvitabile WTH con testa di collegamento, PT 500, sensore a 4 fili MID, G 3/4", Ø 6 mm, EL 233 mm
- 1.800.134 Avvitabile WTH con testa di collegamento, PT 500, sensore a 4 fili MID, G 3/4", Ø 6 mm, EL 283 mm
- 1.800.135 Avvitabile WTH con testa di collegamento, PT 500, sensore a 4 fili MID, G 3/4", Ø 6 mm, EL 333 mm
- 1.800.136 Avvitabile WTH con testa di collegamento, PT 500, sensore a 4 fili MID, G 3/4", Ø 6 mm, EL 383 mm
- 1.800.137 Avvitabile WTH con testa di collegamento, PT 500, sensore a 4 fili MID, G 3/4", Ø 6 mm, EL 363 mm

Dati tecnici

- Il cavo della sonda può essere esteso in diversi modi.

Indice / Revisione	Data	Nome	Azienda	Descrizione	Realizzatore	Data:
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Contatore di calore ad ultrasuoni UH50 Sonda di temperatura a 4 conduttori	GOM	04.09.2014
					Numero disegno: Z4-140825802-I	B