



Elenco prodotti

*UH50 LN con attacco filettato e alimentatore 230V/50Hz:*

- 3.231.000 UH50/05 LN, DN 15, qp 0.6 m<sup>3</sup>/h, 3/4" x 110 mm, PN 16
- 3.231.010 UH50/21 LN, DN 15, qp 1.5 m<sup>3</sup>/h, 3/4" x 110 mm, PN 16
- 3.232.000 UH50/36 LN, DN 20, qp 2.5 m<sup>3</sup>/h, 1" x 130 mm, PN 16
- 3.232.010 UH50/07 LN, DN 20, qp 0.6 m<sup>3</sup>/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.232.020 UH50/23 LN, DN 20, qp 1.5 m<sup>3</sup>/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.232.030 UH50/38 LN, DN 20, qp 2.5 m<sup>3</sup>/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.233.000 UH50/45 LN, DN 25, qp 3.5 m<sup>3</sup>/h, 1 1/4" x 260 mm, PN 16
- 3.233.010 UH50/50 LN, DN 25, qp 6.0 m<sup>3</sup>/h, 1 1/4" x 260 mm, PN 16
- 3.235.000 UH50/60 LN, DN 40, qp 10.0 m<sup>3</sup>/h, 2" x 300 mm, PN 16

*UH50 LN con attacco flangiato e alimentatore 230V/50Hz:*

- 3.233.200 UH50/46 LN, qp 3.5 m<sup>3</sup>/h, DN 25, BL 260 mm, PN 25
- 3.233.210 UH50/52 LN, qp 6.0 m<sup>3</sup>/h, DN 25, BL 260 mm, PN 25
- 3.235.200 UH50/61 LN, qp 10.0 m<sup>3</sup>/h, DN 40, BL 300 mm, PN 25
- 3.236.200 UH50/65 LN, qp 15.0 m<sup>3</sup>/h, DN 50, BL 270 mm, PN 25
- 3.237.200 UH50/70 LN, qp 25.0 m<sup>3</sup>/h, DN 65, BL 300 mm, PN 25
- 3.238.200 UH50/74 LN, qp 40.0 m<sup>3</sup>/h, DN 80, BL 300 mm, PN 25
- 3.239.200 UH50/82 LN, qp 60.0 m<sup>3</sup>/h, DN 100, BL 360 mm, PN 16

Dati tecnici

- UH50 LN con attacco filettato e alimentatore 230V/50Hz
- UH50 LN con attacco flangiato e alimentatore 230V/50Hz
- Foglio aggiuntivo B / D è essenziale per consegnare.

Indice / Revisione	Data	Nome	Azienda	Descrizione	Realizzatore:	Data:
			<b>NeoVac</b> NeoVac ATA AG    Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichastrasse 1    Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet    www.neovac.ch	Contatore di calore ad ultrasuoni UH50 LN alimentatore 230V/50Hz	GOM	29.08.2014
					Numero disegno: Z4-140825A03-I	A