



Elenco prodotti

*UH50 LB con attacco filettato e batteria di lunga durata ca. 10 anni:*

- 3.211.000 UH50/05 LB, DN 15, qp 0.6 m3/h, 3/4" x 110 mm, PN 16
- 3.211.010 UH50/21 LB, DN 15, qp 1.5 m3/h, 3/4" x 110 mm, PN 16
- 3.212.000 UH50/36 LB, DN 20, qp 2.5 m3/h, 1" x 130 mm, PN 16
- 3.212.010 UH50/07 LB, DN 20, qp 0.6 m3/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.212.020 UH50/23 LB, DN 20, qp 1.5 m3/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.212.030 UH50/38 LB, DN 20, qp 2.5 m3/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.213.000 UH50/45 LB, DN 25, qp 3.5 m3/h, 1 1/4" x 260 mm, PN 16
- 3.213.010 UH50/50 LB, DN 25, qp 6.0 m3/h, 1 1/4" x 260 mm, PN 16
- 3.215.000 UH50/60 LB, DN 40, qp 10.0 m3/h, 2" x 300 mm, PN 16

*UH50 LB con attacco flangiato e batteria di lunga durata ca. 10 anni:*

- 3.213.200 UH50/46 LB, qp 3.5 m3/h, DN 25, BL 260 mm, PN 25
- 3.213.210 UH50/52 LB, qp 6.0 m3/h, DN 25, BL 260 mm, PN 25
- 3.215.200 UH50/61 LB, qp 10.0 m3/h, DN 40, BL 300 mm, PN 25
- 3.216.200 UH50/65 LB, qp 15.0 m3/h, DN 50, BL 270 mm, PN 25
- 3.217.200 UH50/70 LB, qp 25.0 m3/h, DN 65, BL 300 mm, PN 25
- 3.218.200 UH50/74 LB, qp 40.0 m3/h, DN 80, BL 300 mm, PN 25
- 3.219.200 UH50/82 LB, qp 60.0 m3/h, DN 100, BL 360 mm, PN 16

Dati tecnici

- UH50 LB con attacco filettato e batteria di lunga durata ca. 10 anni
- UH50 LB con attacco flangiato e batteria di lunga durata ca. 10 anni
- Foglio aggiuntivo B / D è essenziale per consegnare.

Indice / Revisione	Data	Nome	Azienda	Descrizione	Realizzatore:	Data:
.	.	.	<b>NeoVac</b> NeoVac ATA AG    Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1    Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet    www.neovac.ch	Contatore di calore ad ultrasuoni UH50 batteria di lunga durata	GOM	27.08.2014
					Numero disegno: Z4-140825A02-I	A