

Feuille d'information Compteurs électriques

Légende:

A	Appareil principal	●	
		impératif	optionnel

Info:

Liste d'articles
 6.330.017 Compteur électrique DZG MID Modbus RS485, connexion directe monophasée

Données techniques
 Type Compteur bifilaire à courant alternatif pour connexion direct
 Tension nominale Un 230 VA
 Fréquence nominalefn 50 H
 Courant limite I_{max} 65
 Courant minimal I_{min} 0,25
 Classe B Classe B selon DIN EN 50470-1,-
 une direction d'énergie +A (référence) avec antidévoreu
 Connexion prise RJ10
 Paramètre 9 600 bps, 8E1 (par défaut)
 Protocole de communication Modbus RT
 Fonctionnement -25°C à +70°
 Stockage -40°C à +85°
 Dimensions Rail DIN 86x35x62 mm
 Classe de protection I
 Classe de protection IP 20

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			 NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Elektrozähler DZG WH4013	gsu	01.09.2021
					Zeichng.-Nr.:	A
					Z4-21092021A00-F	