

Feuille d'information 6 Port RS485 HUB S

Légende:

A	Appareil principal	●	
		impératif	optionnel

Info:

Liste d'articles

6.332.132 Kommunikationsmodul 6 PORT RS485 HUB S RS485-Kommunikations-Hub

Données techniques:

entrée 1 x RS485 bifilaire ; RS485 A (+) et RS485 B (-)
 sortie 6 x RS485 à trois fils ; RS485 A (+), liaison équipotentielle et RS485 B (-)
 Liaison équipotentielle pour HUB

Tension d'alimentation DC : 24 V
 Consommation électrique Max. 2 W
 Terminaison du bus intégré (non déconnectable)

Indice de protection IP 20
 Température ambiante 0°C à 55°C
 Taille de construction 62 x 72 x 110 mm (h x l x p)
 Poids env. 108 g

Avec le 6 Port RS485 HUB S, il est possible de créer un réseau RS485 en étoile.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac	6 Port RS485 HUB S	gsu	17.07.2023
			NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch		Zeichng.-Nr.:	A
					Z4-230717A00-F	