Foglio informazioni
6 Port RS485 HUB S

Leggenda:

		obbligatoria	opzionale
A	Apparecchio	●	

Informazioni:

Elenco articoli

6.332.132	Kommunikationsmodul 6 PORT RS485 HUB S RS485-Kommunikations-Hub

Dati tecnici:

Ingresso	1 x RS485 a due fili; RS485 A (+) e RS485 B (–)
Uscita	6 x RS485 a tre fili; RS485 A (+), equalizzazione del potenziale e RS485 B (–) Equalizzazione del potenziale per HUB
Tensione di alimentatzione	DC: 24 V
Consumo di energia	max. 2 W
Terminazione bus	Integrato (non può essere spento)
Classe di protezione	IP 20
Temperatura ambiente	0°C a 55°C
Dimensioni	62 x 72 x 110 mm (HxLxP)
Peso	ca. 108 g

Con l'HUB RS485 S a 6 porte è possibile costruire una rete RS485 a stella.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung		
			NeoVac NeoVac ATA AG Eichaustrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch	6 Port RS485 HUB S	Ersteller: gsu	Datum: 17.07.2023
					Zeichng.-Nr.: Z4-230717A00-I	A