

Infoblatt Elektrozähler

Legende:

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| A | Hauptgerät | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | zwingend | optional |

Infos:

ArtikelListe:
 6.330.017 Elektrozähler DZG MID Modbus RS485, Direktanschluss 1phasig

Technische Daten:
 Typ Wechselstrom Zweileiterzähler für direkten Anschluss
 Nennspannung Un 230 VAC
 Nennfrequenzfn 50 Hz
 Grenzstrom I_{max} 65A
 Minimalstrom I_{min} 0.25 A
 Kl. B Klasse B gemäß DIN EN 50470-1,-3
 eine Energierichtung +A (Bezug) mit Rücklaufsperrre
 Anschluss RJ10-Buchse
 Parameter 9.600 bps, 8E1 (Default)
 Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
 Betrieb -25°C to +70°C
 Lagerung -40°C to +85°C
 Maße DIN-Rail 86x35x62 mm
 Schutzklasse II
 Schutzart IP 20

| Index / Änderung | Datum | Name | Firma | Beschreibung | Ersteller: | Datum: |
|------------------|-------|------|---|--------------------------|------------------|------------|
| | | | NeoVac | Elektrozähler DZG WH4013 | gsu | 01.09.2021 |
| | | | NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch | | Zeichng.-Nr.: | A |
| | | | | | Z4-21092021A00-D | |