



NeoVac



Supercal 5 Set compteur de chaleur NeoVac 3 m

Calculateur multifonction Supercal 5 et le
débitmètre Superstatic 440

Le Superstatic est conçu sur le principe de la mesure statique. Il est adapté pour des débits variables, des plus faibles aux plus grands. Élément essentiel, son intégrateur multifonction peut être équipé en option avec différentes interfaces de communication. Seule la tête de mesure doit être vérifiée périodiquement.

Le Superstatic 440 est équipé en sus d'un intégrateur multifonction. De cette manière, ce compteur couvre une très large gamme d'applications et peut être intégré facilement dans un réseau de chauffage local ou à distance, ou un système de gestion de bâtiment.

Caractéristiques

- Tête de mesure interchangeable
- Matériaux résistants à la corrosion
- Degré de protection IP68
- Aucune usure du fait de l'absence de pièces en mouvement
- Insensible à l'encrassement

Supercal 5 Set compteur de chaleur NeoVac 3 m Comparaison des variantes

	SC 5S BU-SS F	SC 5S BU-SS G	SC 5S F-BU-SS F	SC 5S F-BU-SS G
Communication	M-Bus	M-Bus	Radio, interface M-Bus	Radio, interface M-Bus
Alimentation	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel
Sondes de température	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel
Type de connexion	Raccord à bride	Filetage	Raccord à bride	Filetage
Câble de commande	3 m	3 m	3 m	3 m
Position de montage	vertical ou horizontal	vertical ou horizontal	vertical ou horizontal	vertical ou horizontal



Plus d'informations



Siège principal
NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de services

Oberriet
Bulle
Meyrin
Dübendorf
Porza

Sissach
Worb
Ruggell / FL
Götzis / A