

La mise en réseau des appareils de mesure d'énergie facilite la lecture et l'interprétation des données. La gamme de produits NeoNet offre un réseau totalement intégré pour les compteurs de chaleur, d'eau, de gaz, d'électricité et d'autres appareils certifiés M-Bus selon EN 1434-3. Afin de s'adapter aux différents besoins, NeoNet propose les gammes NeoNet Starter, NeoNet Display, NeoNet Master et NeoNet Info-Center – la solution adé-quate pour chaque utilisation.

Caractéristiques

- Saisie des données sans devoir entrer dans l'immeuble
- Réseau M-Bus câblé
- Alimentation électrique via la centrale de lecture (pas de changement de pile)
- Tous les appareils en M-Bus-Standard EN 1434-3 sont intégrables
- Compatible avec le NeoTel-Radio



NeoNet Starter Comparaison des variantes

	Starter	Starter	Starter	Starter
	120-A	250-A	25-A	60-A
Interface externe	RS-232 USB Modem LAN	RS-232 USB Modem LAN	RS-232 USB Modem LAN	RS-232 USB Modem LAN
Interface interne	sans	sans	sans	sans
Nombre de charge M-Bus (à 1.5 mA)	120	250	25	60
Mémoire	sans	sans	sans	sans

Plus d'informations



Siège principal NeoVac ATA SA Eichaustrasse 1 9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de services

Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb Ruggell / FL Götzis / A